

SOUDÉS PAR LA PASSION

CHICOUTIMI, QUÉBEC



ELECTRIC  
SYSTEM



MANUEL TECHNIQUE

E-TROY 2023+

# DEVINCI



IL SUFFIT D'UNE SORTIE

LE TOUT NOUVEAU

**E-TROY**

 **BOSCH** ePowered



## INFORMATION IMPORTANTE À LIRE AVANT VOTRE PREMIÈRE SORTIE

Même si vous avez plusieurs années d'expérience sur un vélo, il est important d'être conscient des informations contenues dans le manuel utilisateur et le Specific Manual VAE (Power-Assisted Bike). Lisez-les minutieusement avant de vous aventurer sur votre E-Troy:

- Ces documents contiennent de l'information importante.
- Il est nécessaire de connaître la composition et les usages de chaque composant électrique de votre nouveau VAE, ainsi que la maintenance à effectuer au préalable sur chacun de ces mêmes composants.

### Votre sécurité et celle des autres est primordiale:

- N'utilisez jamais votre vélo sans la batterie; cette dernière doit absolument être sur le vélo lorsque vous décidez de sortir, autrement il n'y aura pas de lumière sur le vélo.
- Ne faites jamais de vélo sans selle; un manquement à cette règle pourrait conduire à de graves blessures.
- Inspectez votre vélo pour vous assurer qu'il n'y a aucune vis ou composant desserré ou de dommage quelconque. En cas de défaut, visitez votre détaillant Devinci autorisé pour une réparation.
- Un VAE est plus rapide qu'un vélo traditionnel, les risques d'accidents avec les autres usagers sur la route sont plus sérieux.
- Prenez compte des conditions mentionnées dans le Owner's Manual.
- Pour les VAE ayant un support arrière: la limite est de 20 kg.

### Le système électrique requiert un traitement spécifique:

- Ne lavez pas votre vélo avec une machine à haute-pression. Le système est sensible à l'humidité. De l'eau issue d'une machine à haute-pression pourrait s'infiltrer dans les connecteurs ou d'autres parties du système électrique.
- Manipulez la batterie prudemment et faites attention aux chocs électriques. Un manquement à cette instruction pourrait conduire à un chauffage anormal ou des dommages sévères de la batterie. Dans de rares cas, les conséquences d'un choc électrique pourrait mener à un incendie. Dans le doute, faites inspecter la batterie par votre détaillant Devinci autorisé.

Effectuer l'entretien de la batterie comme indiqué dans le manuel technique.



NOTE → Le non-respect des instructions ci-dessous pourrait endommager la batterie et vous obliger à acheter un nouveau kit de batterie.

- Chargez le vélo avec le chargeur Bosch uniquement;
- Quand la batterie n'est pas utilisée sur une longue période de temps, rechargez-la à 100% (de 4 à 5 LEDs sur l'indicateur de recharge);
- Vérifiez le statut de charge de la batterie régulièrement quand elle n'est pas utilisée, rechargez-la à 100% si le chargement est inférieur à 20% (1 LED sur l'indicateur de recharge). Vérifiez le niveau de charge tous les mois et faites charger complètement la batterie tous les 6 mois;
- Il n'est pas conseillé de garder la batterie connectée au chargeur sur une longue période de temps;
- Si la batterie est à plat pour une longue durée de temps, elle peut perdre une bonne partie de son efficacité;
- Rangez la batterie dans un endroit aéré et sec. Faites attention à l'humidité;
- En cas de mauvaises conditions extérieures, retirez la batterie du vélo après votre sortie et rangez-la dans un endroit sec jusqu'à la prochaine utilisation;
- La batterie peut être entreposée dans des températures entre -10°C et 40°C. Pour une longue vie de service, entreposez-la dans un endroit qui frôle les 20°C;
- Surveillez la température d'entreposage et essayez d'éviter les divergences de température. Par exemple, ne laissez pas la batterie dans votre voiture pendant l'été ou dehors pendant une tempête en hiver;
- Il n'est pas recommandé d'entreposer la batterie si elle n'est pas connectée sur votre vélo.

### Suivez les instructions de transport pour votre VAE:

- Conformez-vous aux lois locales de transportation concernant votre VAE;
- Un VAE est plus lourd qu'un vélo traditionnel, alors vous devez être prudent au moment de le transporter. Vérifiez que la charge maximum de votre support à vélo est respectée. Dans le doute, référez-vous au manuel du support;
- La batterie Li-Ion de votre VAE, en raison de sa taille, est considérée comme un « bien dangereux de classe 9 » pendant le transport. Les réglementations applicables pourraient limiter le transport d'une batterie Li-Ion distincte (quand la batterie n'est pas sur le vélo) dans certains endroits. Cette réglementation s'applique à plusieurs compagnies aériennes et un certain nombre de compagnie de transport. D'autre part, si vous planifiez de vous déplacer avec un VAE complet (quand la batterie est sur le vélo), les réglementations sont moins strictes. Dans l'éventualité où vous voudriez utiliser ces méthodes de transport, assurez-vous des réglementations qui s'appliquent à votre VAE avec la compagnie de transport impliquée avant d'aller plus loin dans vos démarches.

### Visitez votre détaillant Devinci autorisé pour une maintenance régulière de votre nouveau VAE:

- Seul votre détaillant Devinci autorisé possède le savoir et les équipements appropriés pour faire la maintenance de votre VAE.
- Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander de l'assistance auprès de votre détaillant.



## À PROPOS DE NOS MANUELS

Nos manuels utilisateur recourent les standards ISO 4210-10TS, EN 15194 et EN 14766.

Comme plusieurs sports, le vélo implique des risques de blessures et d'accidents, alors vous devez être tout à fait conscient de ces risques. Le fabricant, le détaillant, la personne qui vous a vendu votre vélo ou les personnes qui maintiennent les sentiers ne sont pas responsables de ces risques. Puisque vous êtes uniquement responsable, il est donc essentiel que vous lisiez et compreniez complètement toutes les parties contenues dans ce manuel.

Pour profiter d'une sécurité maximale et d'un plaisir optimal dès le départ, il est important que vous soyez familier avec votre nouveau vélo, son maniement et ses possibilités. Il est de votre devoir de bien effectuer la maintenance de votre vélo et d'ainsi réduire les risques de blessures. Le vélo peut être une activité dangereuse, même avec les meilleures conditions. Ces risques sont associés à l'usage d'un vélo, ils ne peuvent donc pas être prédits ou évités et sont issus uniquement de la responsabilité du cycliste.

## VOTRE DÉTAILLANT DEVINCI AUTORISÉ

convient le mieux au style de cyclisme que vous souhaitez performer. Cela vous aidera à maintenir votre équipement en bonne condition pour que vous puissiez profiter pleinement de votre investissement. L'équipe de votre détaillant Devinci autorisé a l'entraînement, l'expérience et les outils pour prendre en charge les réparations et vous fournir les conseils adéquats.

Néanmoins, votre détaillant Devinci autorisé ne peut en aucun cas prendre des décisions à votre place ou être tenu responsable de votre manque de savoir, d'expérience, de qualification ou de bon sens. Toutefois, votre détaillant Devinci autorisé prendra le temps nécessaire pour vous expliquer le fonctionnement d'un composant ou pour vous aider à choisir un accessoire qui rencontre vos besoins spécifiques.

Pour plus d'information, référez-vous au manuel utilisateur disponible au [www.devinci.com](http://www.devinci.com) et le manuel utilisateur Bosch disponible au <https://www.bosch-ebike.com/en/help-center/manuals>, ou demandez à votre détaillant Devinci autorisé. Ce dernier prendra le temps de répondre à vos questions et vous conseillera avec le plus grand des plaisirs.

# TABLE DES MATIÈRES

CADRE: SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

8

PASSAGE DE GAINES

12

KIT DE SERVICE

28

GARANTIE

38




# C A D R E

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS DU TUBE DE DIRECTION		
1. HAUT (S.H.I.S)	ZS44	1-1/8" Zerostack
2. BAS (S.H.I.S)	ZS56	1.5" Zerostack
PÉDALIER		
3. STANDARD	Mid-Drive Motor	
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE BOSCH		
4. COMPATIBILITÉ DU SYSTÈME D'ASSISTANCE	Bosch CX BES3	
5. COMPATIBILITÉ DU SUPPORT À BATTERIE	Bosch BES3	
6. COMPATIBILITÉ DE LA BATTERIE	Bosch BES3 625	
7. TYPE DE CAPTEUR DE VITESSE	Slim	
8. COUVRE-MOTEUR	MACV24007	
TUBE ET COLLET DE SELLE		
9. DIAMÈTRE EXTÉRIEUR TIGE DE SELLE	31,6 mm	
10. DIAMÈTRE EXTÉRIEUR TUBE DE SELLE	34,9 mm	
11. COMPATIBILITÉ TIGE DE SELLE TÉLÉSCOPIQUE	Oui   Entièrement interne	
FREINS		
12. SUPPORT DE FREIN (CADRE)	Montage sur support 200 mm direct	
13. TAILLE MAXIMALE DE COMPATIBILITÉ DES DISQUES (CADRE)	220 mm	
ACCESSOIRES		
14. PROTECTEURS	OUI	
INFOS DE COMPATIBILITÉ (BASÉ SUR LA TAILLE MÉDIUM)		
E-TROY   FOURCHE 160 MM   DÉBATTEMENT 150MM		
15. SUSPENSION AVANT (DÉBATTEMENT & AFFAISSEMENT)	160 mm	30%
16. FOURCHE (AXE À COURONNE & DÉPORT)	571	44
17. GÉOMÉTRIE DE LA ROUE AVANT ET ARRIÈRE	750	720
18. MAX ETRTO AVANT ET ARRIÈRE	66-622	66-584

\*AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Nous effectuons plusieurs tests pour établir un dégagement couvrant un large éventail de pneus avec un jeu de cadre approprié. Cependant, il nous est impossible de tester tous les pneus et combinaisons de rigidité de jantes disponibles, alors gardez à l'esprit que certaines combinaisons peuvent entraîner un léger frottement si la largeur réelle est supérieure à 66 mm.

Grandeurs disponibles  
P | M | G | TG





**P A S S A G E  
D E G A I N E S**



# PASSAGE DE CÂBLES


## CÂBLE DE CAPTEUR DE VITESSE

**ÉTAPE 1 |** Insérez le câble de capteur de vitesse dans la cavité située du côté intérieur gauche de la base, à l'arrière du vélo. Passez le câble dans la base jusqu'à la faire ressortir par la cavité située à l'avant.


**ÉTAPE 2 |** Insérez le câble dans la coquille du moteur par l'entremise de la cavité gauche située au bas du tube de selle.

**ÉTAPE 3 |** Fixez le câble à l'orée de la cavité d'entrée à l'aide du support et de la vis prévus à cet effet.

**i** Assurez-vous que les câbles destinés à être connectés au moteur n'entravent pas son insertion dans la coquille en les rangeant contre la paroi supérieure.




ÉTAPE 1



ÉTAPE 1


ÉTAPE 3

ÉTAPE 2



### LÉGENDE

- Câble de capteur de vitesse
- Gaine à l'extérieur du cadre
- Gaine à l'intérieur du cadre




# PASSAGE DE GAINES

## GAINES FREIN ARRIÈRE

- ÉTAPE 1** | Assurez-vous que la butée de caoutchouc est en place sur la cavité centrale intérieure de la base. Introduisez ensuite la gaine de frein arrière à travers la butée et faites-la passer dans la base jusqu'à la cavité située à l'avant de la base.
- ÉTAPE 2** | Insérez la gaine de frein arrière dans la coquille de moteur par l'entremise de la cavité gauche située au bas du tube de selle.
- ÉTAPE 3** | Glissez la gaine de frein arrière à gauche dans la diagonale jusqu'à la colonne de direction.
- ÉTAPE 4** | Insérez la gaine de frein arrière dans la cavité ovale intérieure gauche de la colonne de direction, puis ressortez la gaine par la butée supérieure gauche.

 Fixez la gaine de frein arrière et le câble de capteur de vitesse à la base à l'endroit prévu à cet effet à l'aide de petites attaches.



### LÉGENDE

- Gaine dérailleur arrière
- Gaine à l'extérieur du cadre
- Gaine à l'intérieur du cadre

## PASSAGE DE GAINES

### GAINÉ DÉRAILLEUR ARRIÈRE

 Conseil → Pliez légèrement l'embout de la gaine pour faciliter son insertion dans la base avant de commencer.

**ÉTAPE 1** | Assurez-vous que la butée de caoutchouc est en place sur la cavité située sous le côté droit de la base. Introduisez ensuite la gaine de vitesse arrière à travers la butée.

**ÉTAPE 2** | Faites passer la gaine dans la base et faites-la ressortir par la cavité située à l'avant.

**ÉTAPE 3** | Insérez la gaine dans la coquille du moteur par l'entremise de la cavité située dans le bas du côté droit du tube de selle.


**ÉTAPE 4** | Glissez la gaine de vitesse arrière à gauche dans la diagonale jusqu'à la colonne de direction.

→ Pour le modèle E-Troy Led Controller, glissez ensuite une mousse anti-impact sur la gaine jusque dans la diagonale avant d'insérer la gaine dans la colonne de direction.

 Assurez-vous que les gaines et les câbles insérés précédemment dans la diagonale ne se croisent pas.

**ÉTAPE 5** | Insérez la gaine de vitesse arrière dans la cavité ovale intérieure gauche de la colonne de direction, puis ressortez la gaine par la butée inférieure gauche.

 Au niveau de la base, fixez la gaine de vitesse arrière à l'endroit prévu à cet effet pour bien l'immobiliser à l'aide de petites attaches.



### LÉGENDE

- Gaine de tige de selle
- Gaine à l'extérieur du cadre
- Gaine à l'intérieur du cadre



## PASSAGE DE GAINES



### GAINES TIGE DE SELLE

**ÉTAPE 1 |** Introduisez la gaine de tige de selle dans la butée située du côté droit de la colonne de direction. Insérez la gaine dans la diagonale par l'entremise de l'ouverture ovale située du côté droit intérieur de la colonne de direction.

**ÉTAPE 2 |** Glissez la gaine de tige de selle à droite dans la diagonale jusqu'à la coquille du moteur.

**ÉTAPE 3 |** Insérez la gaine de tige de selle jusqu'à l'extrémité supérieure du tube de selle.



Tendez la gaine de tige de selle au maximum afin qu'elle prenne le moins de place possible dans la coquille du moteur et qu'elle ne nuise pas l'insertion de ce dernier.




# PASSAGE DE CÂBLES

## CÂBLE ÉLECTRIQUE DE CONSOLE

- ÉTAPE 1** | *E-Troy Led controller* → Introduisez le câble électrique par la cavité située sur le dessus du tube du haut.  
*E-Troy Purion/Kiox* → Introduisez le câble électrique par la cavité située dans le haut du côté droit de la diagonale.
- ÉTAPE 2** | *E-Troy Led controller* → Glissez le câble électrique du côté droit de la diagonale jusqu'à la coquille du moteur.  
*E-Troy Purion/Kiox* → Glissez le câble électrique du côté gauche de la diagonale jusqu'à la coquille du moteur.
- ÉTAPE 3** | *E-Troy Led controller* → Installez la butée de caoutchouc sur la partie supérieur du câble jusqu'à l'imbriquer dans la cavité située du côté droit de la diagonale.  
*E-Troy Purion/Kiox* → Imbriquez la console dans la cavité située sur le tube du haut.

**i** Assurez-vous que les câbles destiné à être connectés au moteur n'entrave pas son insertion dans la coquille en les rangeant contre la paroi supérieure.








# PASSAGE DE CÂBLES

## CÂBLE DE PORT DE CHARGE

**ÉTAPE 1 |** Positionnez le connecteur du câble de port de charge dans son socle situé dans le bas de la diagonale. Fixez-le à l'aide des vis prévues à cet effet.

**ÉTAPE 2 |** Passez le reste du câble de port de charge jusqu'à la coquille du moteur.

**i** Assurez-vous que les câbles destinés à être connectés au moteur n'entravent pas son insertion dans la coquille en les rangeant contre la paroi supérieure.



### LÉGENDE

-  Câble de port de charge
-  Gaine à l'extérieur du cadre
-  Gaine à l'intérieur du cadre




# PASSAGE DE GAINES ET DE CÂBLES


## VUE D'ENSEMBLE

### LÉGENDE


- Gaine de frein arrière
- Gaine de dérailleur arrière
- Gaine de tige de selle
- Câble de port de charge
- Câble électrique de console
- Câble de capteur de vitesse
- Passage à l'extérieur du cadre
- - - Passage à l'intérieur du cadre
-  Tube de mousse anti-impact



E-Troy Purion/Kiox



E-Troy Led Controller








# KIT DE SERVICE

**KFC08902 E-TROY BOSCH 2023+**

ITEMS	# DE PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ
1	MFP21016	BALL BEARING MR20307 20x30x7; STD TYPE, DOUBLE LIP	2
2	MFP24014	BEARING 6900 WITH EXTENDED INNER CAGE	2
3	MFP19001	BALL BEARING 3801 LLU MAX 12x21x8	6




**KFC08909 E-TROY BOSCH 2023+**

ITEMS	# DE PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ
1	MFB24001	CABLE GUIDE 5mm	1
2	MFB19008	CABLE GUIDE 5mm	2



**KFC05602 E-TROY BOSCH 2023+**

ITEMS	# DE PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ
1	KFC04501	Chainsaw Cable Guide Kit	1


KFC08903 E-TROY BOSCH 2023+			
ITEMS	# DE PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ
1	MFP24012	CS PIVOT SPACER E-MTB	2
2	MFV24016	PIVOT SCREW M12 x 1.0 x 21mm	2
3	MFP24010	LINKAGE PIVOT SHAFT E-MTB SL	2
4	MFV24012	SOCKET FLAT SCREW M8x1.25 X 20mm	2
5	MFV24008	PIVOT WASHER	2
6	MFP24009	PIVOT NUT FOR MR 20307 BEARING	1
7	MFP24008	DROPOUT PIVOT LEFT SHAFT 20mm	1



KFC08905 E-TROY BOSCH 2023+			
ITEMS	# DE PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ
1	MACV24007	MOTOR PROTECTION COVER BOSCH CX	1
2	MFV00165-01	SOCKET BUTTON SCREW M4x0.7 X 10mm	3
3	B18.3.1M - 4 x 0.7 x 16 Hex SHCS - 16SHX	Socket cap screw M4X0.7X16mm	2




KFC08901 E-TROY BOSCH 2023+			
ITEMS	# DE PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ
1	MFV21002	SOCKET CAP SCREW M10 x 1.0 x 48mm	1
2	MFV24009 (Default)	UPPER SHOCK SCREW E-MTB SL	2




**KFC08907 E-TROY BOSCH 2023+**

ITEMS	PART #	DESCRIPTION	QTY
1	MACV24008	BATTERY COVER BOSCH 625	1
2	MFV23010	FLAT WASHER M3, ID3.2mm, OD6mm, SS	4
3	MFV24048	PAN HEAD PHILLIPS SCREW M3x0.5 X 8mm	4
4	MFV24049	THIN SQUARE NUT M3	4




**KFC08908 E-TROY BOSCH 2023+**

ITEMS	PART #	DESCRIPTION	QTY
1	MACP24005	CS PROTECTOR 072-9800	1




**KFC08906 E-TROY BOSCH 2023+**


ITEMS	PART #	DESCRIPTION	QTY
1	MACV24008	BATTERY COVER BOSCH 625	1
2	MFV23010	FLAT WASHER M3, ID3.2mm, OD6mm, SS	4
3	MFV24048	PAN HEAD PHILLIPS SCREW M3x0.5 X 8mm	4



KFC08906 E-TROY BOSCH 2023+			
ITEMS	PART #	DESCRIPTION	QTY
1	MACV24008	BATTERY COVER BOSCH 625	1
2	MFV23010	FLAT WASHER M3, ID3.2MM, OD6MM, SS	4
3	MFV24048	PAN HEAD PHILLIPS SCREW M3 x 0.5 x 8MM	4
4	MFV094314-USI	FLAT WASHER M3, ID3.2MM MACHINED	4



KFC08911 E-TROY BOSCH 2023+			
ITEMS	PART #	DESCRIPTION	QTY
1	MFL24003	089-096 RIGHT LINKAGE	1



KFC08913 E-TROY BOSCH 2023+			
ITEMS	PART #	DESCRIPTION	QTY
1	MABM24005	RAIL FOR BES2 BATTERY	1
2	MFB24002	SUPPORT CABLE BES2	3
3	MFV20006	SOCKET FLAT SCREW M5 X 16MM	4



**G A R A N T I E**

# LA GARANTIE DEVINCI



Chez Devinci, la durabilité, la performance et la tranquillité d'esprit sont au cœur de nos engagements. C'est pourquoi nous offrons une garantie qui protège votre investissement et vous accompagne longtemps après l'achat.



## CE QUE NOUS COUVRONS

### POUR LE PREMIER PROPRIÉTAIRE

- **Cadres en aluminium** Garantie à vie\* sur la durée utile du vélo.
- **Cadres en carbone** Garantie à vie\* sur la durée utile du vélo.
- **Peinture et décalques** Garantie de 1 an.
- **Pivots de suspension (roulements, boulons, axes)** Garantie de 1 an.

\*Preuve d'achat requise pour toute réclamation de garantie.

### COMPOSANTS

Tous les composants installés sur les vélos Devinci sont couverts par la garantie du fabricant respectif. Pour toute question, votre détaillant Devinci est là pour vous aider. <https://www.devinci.com/fr/trouver-un-detaillant/>

## EN DEHORS DE LA GARANTIE ? ON EST LÀ AUSSI.

### PROGRAMME D'ASSISTANCE CLIENT

Parce qu'un accident, une chute ou un coup dur peut toujours arriver, nous avons créé le [Programme d'assistance client Devinci](#).

Même si votre situation n'est pas couverte par la garantie, nous vous offrons un **rabais sur les pièces de remplacement** pour vous remettre en selle rapidement. Ce programme est offert **à vie**, à notre discrétion, via notre service à la clientèle ou chez tout détaillant Devinci autorisé.

### CE QUI N'EST PAS COUVERT

Notre garantie ne s'applique pas dans certaines situations, dont notamment :

- Vélo non acheté chez un détaillant autorisé;
- Assemblage ou entretien non fait par un détaillant autorisé;
- Utilisation abusive, accidents ou chutes;
- Dommages causés par un usage intensif (compétition, bike park, transport inadéquat, etc.);
- Modifications structurales ou esthétiques du cadre;
- Usure normale et vieillissement naturel des matériaux;
- Frais de remplacement de pièces qui sont devenues usées ou obsolètes.

Pour toute question, contactez notre service à la clientèle ou votre détaillant Devinci.

### POLITIQUE DE GARANTIE DEVINCI

Tous les cadres Devinci sont protégés par une garantie du fabricant contre les défauts de fabrication, pour une période d'une durée déterminée calculée selon les dispositions indiquées ci-après et s'amorçant à la date d'achat du vélo. Les pièces remplacées ou réparées en vertu de cette garantie sont couvertes pour une période égale à la portion restante de la garantie originale.

Le propriétaire du vélo doit présenter une preuve d'achat pour faire valoir sa garantie.

Les pièces de remplacement sont sujettes à leur disponibilité dans l'inventaire de Devinci au moment d'une réclamation du propriétaire du vélo. Dans certains cas, la couleur, les fonctionnalités et/ou le modèle peuvent différer de la pièce originale.

À la discrétion de Devinci, certains frais peuvent s'appliquer à l'occasion de l'exécution d'un remplacement ou d'une réparation sous garantie :

- Frais de transport;
- Frais supplémentaires de main d'œuvre imputables à l'installation ou la réparation d'une pièce;
- Frais de remplacement de pièces qui sont devenues usées ou obsolètes au moment d'une réclamation du propriétaire du vélo.

### DURÉE DE LA GARANTIE

- Pour l'acheteur original
  - Les cadres en aluminium sont couverts pour la durée de vie utile du vélo.
  - Les cadres en fibre de carbone sont couverts pour la durée de vie utile du vélo.
- La peinture et les décalques sont couverts pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat originale.
- Les pivots (incluant roulements, boulons et axes) de cadres à double suspension sont couverts pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat originale.
- Les composants assemblés sur les vélos Devinci sont exclusivement protégés par la garantie du fabricant de leurs fabricants respectifs, à l'exclusion complète de Devinci. Veuillez consulter votre détaillant Devinci autorisé pour de plus amples renseignements sur les garanties applicables à votre achat.

### PROGRAMME D'ASSISTANCE CLIENT

Pour ces moments où la vie prend un tournant inattendu et que votre situation n'est pas couverte par notre politique de garantie, le Programme d'assistance client de Devinci est là pour vous. Que ce soit en cas de chute, de dommage accidentel ou simplement de malchance, ce programme a pour objectif de vous aider à reprendre la route ou les sentiers le plus rapidement possible, en vous offrant une réduction sur le prix de détail d'origine des pièces de remplacement.

Ce programme est indépendant de la garantie du fabricant offerte par Devinci et est géré à la seule discrétion de Devinci et est accessible via notre département de service à la clientèle ou tout détaillant autorisé Devinci.

### EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

À la discrétion de Devinci, la garantie peut ne pas s'appliquer dans les situations suivantes :

- Le vélo n'a pas été acheté chez un détaillant autorisé par Devinci;
- Le vélo n'a pas été entièrement assemblé par un détaillant autorisé Devinci;
- Le vélo n'a pas été réparé par un détaillant autorisé Devinci;
- Les instructions contenues dans le manuel de l'utilisateur et/ou le manuel technique n'ont pas été respectées;
- L'inspection/entretien périodique recommandé dans le manuel de l'utilisateur et/ou dans le manuel technique n'a pas été respecté;
- Des pièces non compatibles ont été installées sur le vélo. Les pièces compatibles sont les pièces d'origine du vélo ou des pièces indiquées compatibles dans le manuel de l'utilisateur et/ou le manuel technique du vélo.

# LA GARANTIE DEVINCI

- La peinture est endommagée en lien avec la pose d'un protecteur de cadre adhésif, ou le fait de retirer un tel protecteur.
  - Les dommages ont été causés par un cas fortuit, accidentel ou de force majeure, tels que :
    - Accident, impact ou chute à vélo;
    - Utilisation abusive, anormale ou excessive, négligence.
  - Utilisation intensive hors des paramètres d'un usage normal pour un vélo récréatif.
  - Utilisation inadéquate ou répétée d'une remontée mécanique, rack sur voiture ou tout autre moyen de transport de vélo.
- L'utilisation d'un vélo lors de compétitions, ou encore dans un environnement ou des types de terrains/activités autres que ce pour quoi le vélo est conçu sont des exemples d'utilisation abusive ou intensive.
- Les nouveaux dommages infligés à un vélo du fait de poursuivre l'utilisation de ce vélo malgré un dommage initial n'ayant pas fait l'objet d'une réclamation en garantie ou dont la réclamation en garantie a été refusée par Devinci.
  - Le cadre et/ou les composantes du vélo ont été altérés (exemples : polissage, modification ou ajout structural ou mécanique, décapage, sablage, écrouissage, grenailage, etc.);
  - Le cadre est inadéquat (taille, modèle) par rapport au gabarit de l'utilisateur;
  - Les dommages causés par l'usure normale, incluant ceux causés par les phénomènes naturels de fatigue des matériaux.

## LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

La présente garantie représente la garantie intégrale, complète et finale des cadres Devinci. Devinci n'autorise aucune autre personne, incluant les détaillants Devinci autorisés, à assumer ou accorder, expressément ou implicitement, tout ajout ou extension supplémentaire à la garantie spécifiée aux présentes. Toute autre obligation ou responsabilité consentie par quiconque et toute démonstration ou illustration des cadres Devinci ne sauraient lier Devinci et sont exclues de cette garantie. Sous réserve des dispositions applicables des lois du Québec et du Canada, Devinci n'assume aucune responsabilité en cas de préjudice matériel, corporel ou moral causé à l'utilisateur, à l'acheteur ou à autrui, résultant de l'utilisation d'un cadre ou de l'une de ses composantes Devinci, sauf en cas de négligence et/ou d'acte volontaire préjudiciable et fautif de la part de Devinci, tel que démontré devant un tribunal compétent.

Sauf dans la limite où une loi applicable l'interdit, toute autre condition ou garantie, expresse ou tacite, relevant de la loi, des habitudes commerciales établies ou de l'usage du commerce, incluant entre autres toute garantie de valeur marchande ou de convenance à une fin particulière, Devinci ne sera en aucun cas responsable de tout montant excédant le prix d'achat réel du vélo ni des dommages particuliers, accessoires ou consécutifs survenus en rapport avec ledit vélo.

En vue de l'exercice des droits qui découlent de la présente garantie, l'acheteur d'un cadre Devinci convient d'élire domicile dans le district judiciaire de Chicoutimi, Province de Québec, Canada, comme lieu approprié pour l'audition de toute réclamation ou poursuite judiciaire.



1987

**SOUDÉS PAR LA PASSION**

**SIÈGE SOCIAL**

1555 Rue Marie  
Chicoutimi (Québec) Canada  
G7K 1G8

[www.devinci.com](http://www.devinci.com)